

---

## PCCHIPS M935CG PRO 3200C+

### Generalidades

El Motherboard M935CG está basado en el chipset SiS 651GX & 962L. Dispone de procesador Intel Pentium 4 PRO 3200C+ OnBoard, DDR333 y Video Gráfico Real256 3D con 64M de memoria compartida, ofreciendo además de grandes valores una óptima performance.



### Especificaciones

#### CPU

- > Intel Pentium 4 PRO 3200C+ OnBoard

#### FSB

- > 533/400 MHz

#### Chipset

- > SiS 651GX/962L

#### Video

- 
- > Video Gráfico 3D Real256 integrado con 32MB de memoria compartida

## **Memoria**

- > Soporta dos 184-pines DDR DIMM socket para 2.5V DDR SDRAM (DDR333/266)
- > Soporta hasta 2GB (unbuffered memory).

## **Ranuras de Extensión**

- > 1 x AGP 4X
- > 2 x PCI
- > 1 x CNR

## **LAN**

- > Realtek RTL8201BL 10/100Mbps Fast Ethernet PHY

## **Audio**

- > Realtek ALC655 6 canales de Audio Codec
- > Cumple con la especificacion AC'97 2.3

## **IDE**

- > 2 x UltraDMA 133/100/66

## **Puertos de Panel para I/O**

- > Un puerto de PS/2 para keyboard
- > Un Puerto de PS/2 para mouse
- > Un Puerto paralelo
- > Un puerto Serial
- > Un puerto de VGA
- > Cuatro puertos USB 2.0
- > Un Puerto RJ 45
- > Un Audio I/O (Line-in, Line-out and Mic-in)

## **Puertos, encabezados y otros**

- > Conector de 20-pin para ATX Power Supply
- > Conector de 4-pin ATX 12V para Power Supply
- > Conector Floppy soportando 360K-2.88M Byte, 3 Mode FDDs/LS120
- > Un encabezado para IrDA SIR
- > Un encabezado de USB para soporte de 2 puertos adicionales de USB 2.0
- > Un encabezado frontal para Switch/LED
- > Un encabezado de Speaker
- > Encabezado para CPU/SYS FAN
- > Un encabezado para CD
- > Un encabezado frontal para Audio
- > Un encabezado para USB Card Reader

## **BIOS**

- 
- > AMI 2Mb Flash ROM
  - > Soporta Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI
  - > Soporte para ACPI especificación 1.0

### **Form Factor**

- > Micro-ATX Form Factor, 244\*190mm